

# Interphase Strumentazione / Interphase Instrumentation

## Interphase Chart Master



Modello	1. CHART MASTER V6I	2. CHART MASTER 169 CSI	3. CHART MASTER 7CIS	4. CHART MASTER SERIE 11
Tipo di strumento	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso
Alimentazione	10-35 V	10-35 V	10-35 V	10-35 V
Consumo	7,5 W max	12 W max	12W (colori)	
Display	LCD TFT transelettivo LCD visibile al sole	LCD TFT transelettivo LCD visibile al sole	LCD Colore TFT Trasmissivo	LCD Colore TFT 200 cd/mq (CVX) 350 cd/mq (CVXS) visibile alla luce del sole
Risoluzione display	320 x 234 pixel	480 x 234 pixel	320 x 240 pixel	320 x 240 pixel
Temperatura lavoro	Da 0 a 55° C	Da 0 a 55° C	Da 0 a 55° C	Da 0 a 55° C
Dimensioni	145 x 152 x 31 mm	241 x 151 x 42 mm	207 x 145 x 60 mm	329 x 221 x 128 mm
Tastiera	Gomma siliconata retroilluminata	Gomma siliconata retroilluminata	Gomma siliconata retroilluminata	Gomma siliconata retroilluminata
Impermeabilità	Resistenza agli schizzi	Resistenza agli schizzi	Resistenza agli schizzi	Resistenza agli schizzi
Memoria	Ampliabile tramite User Card	Ampliabile tramite User Card	Ampliabile tramite User Card	Ampliabile tramite User Card
Slot per cartucce	1 slot per le cartucce nautiche	1 slot per le cartucce nautiche	2 slot per le cartucce nautiche	2 slot per le cartucce nautiche
Cartografia opz. compatibile	Marina C-Map NT+ e C-Max	Marina C-Map NT+ e C-Max	Marina C-Map NT+ e C-Max	Marina C-Map NT+ e C-Max
Connettori e cavi	Con 8 pin per alim. 6 pin antenna esterna V6	Uscite sulla staffa	Uscite sulla staffa	Connettore a 8 pin per alim./ dati 6 pin ant
Numero di ingressi NMEA	3	3	2	2
Numero di uscite NMEA	3	3	2	3
Parole NMEA	RMC, GGA, GSA, GSV, GLL, VTG, MPD	RMC, GGA, GSA, GSV, GLL, VTG, MPD	RMC, GGA, GSA, GSV, GLL, VTG, MPD	RMC, GGA, GSA, GSV, GLL, VTG, MPD
GPS	INTEGRATO	INTEGRATO	INTEGRATO	Esterna attiva inclusa
Waas/Egnos	Compatibile	Compatibile	Compatibile	Compatibile
Staffa di montaggio	Fissaggio orientabile verticalmente o orizzontalmente	A disconnessione rapida	A disconnessione rapida	Di fissaggio orientabile verticalmente
Peso		1100 g	800 g	1600 g
Pagine	Mappa, navigazione, navigazione 3D, grafico profondità, maree e correnti, stato GPS, grafico del vento, rotte info, ingressi NMEA, punti utente.	Mappa, navigazione, navigazione 3D, grafico profondità, maree e correnti, stato GPS, grafico del vento, rotte info, ingressi NMEA, punti utente.	Mappa, navigazione, navigazione 3D, grafico profondità, rotte info, ingressi NMEA, punti utente.	Mappa, navigazione, navigazione 3D, grafico profondità, stato GPS, rotte info, ingressi NMEA, punti utente.
Allarmi	Guardian Alarm, external Alarm, arrivo, XTE, ancora, profondità, perdita di posizione	Guardian Alarm, external Alarm, arrivo, XTE, ancora, profondità, perdita di posizione	Guardian Alarm, external Alarm, arrivo, XTE, ancora, profondità, perdita di posizione	Guardian Alarm, external Alarm, arrivo, XTE, ancora, profondità, perdita di posizione, profondità
Funzioni	Indicatori di consumo della benzina, pagina astronomica, bussola elettronica, possibilità di interfacciamento con eco, VHF, Ais (per le chiamate di emergenza)	Posizione, XTE, SOG, COG, VMG, TTG, DST, ETA, MOB, GOTO, Fish Finder	Posizione, XTE, SOG, COG, VMG, TTG, DST, ETA, MOB, GOTO, Fish Finder	Posizione, XTE, SOG, COG, VMG, TTG, DST, ETA, MOB, GOTO, Fish Finder
Database precaricato	Cartografia nautica mondiale precaricata contenente batimetriche e fari fino ad un livello di zoom di 2 MI	Cartografia nautica mondiale precaricata contenente batimetriche e fari fino ad un livello di zoom di 2 MI	Cartografia nautica mondiale precaricata contenente batimetriche e fari fino ad un livello di zoom di 2 MI	Cartografia nautica mondiale precaricata contenente batimetriche e fari fino ad un livello di zoom di 2 MI
Rotte	25	25	25	25
Waypoint	500	500	1000	1000
Traccia	5000 punti traccia	5000 punti traccia	5000 punti traccia	5000 punti traccia
Accessori in dotazione	Fornito con staffa, cover e manuale.	Fornito con staffa, cover e manuale.	Fornito con staffa, cover e manuale.	Fornito con staffa, cover e manuale, antenna GPS attiva
Tempo di acquisizione a freddo	< di 45 sec.	< di 45 sec.	< di 45 sec.	< di 45 sec.
Tempo di acquisizione a caldo	< di 8 sec.	< di 8 sec.	< di 8 sec.	< di 8 sec.
Lingue del menu	Inglese, francese, tedesco, svedese, finlandese, italiano, portoghese, olandese, danese, norvegese.			
Code #	20589	20592	20590	20593 (CVX) -20591 (CVXS)